



B = Bredde, D = Dybde, H = Høyde

#### Artikkelnummer

706253

Vekt: 3,3 kg

Inngående deler leveres også som enkeltprodukter.

#### Montering

Feil installasjon kan resultere i skade på personell og utstyr. Er det usikkerhet vedrørende montering av utstyr; ta kontakt med oss, en av våre forhandlere eller autorisert installatør.

Følg monteringsanvisning som medfølger produktet.



## Ladepakke 12VDC 2x12A

#### Pakken består av:

- 1 x 705300 MultiCharger 1x20A batterilader
- 1 x 460939 MiniPlug apparatinntak (2,0m)
- 1 x 460957 MiniPlug Xtreme tilkoblingsledning (5,0m)

Settet kan kobles videre til enda en lader eller motorvarmer.

DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmerprodukter etter og i henhold til ISO/TS16949:2002.

#### Tekniske spesifikasjoner

Inngangsspenning [VAC, Hz]	180-250, 46-64
Nominell Inngangsspenning [VAC, Hz]	230, 50
Ladestrøm. Max [A]	2x12
Driftstemperatur [°C]	-35/+50
Ladespenning* ved S1. Max [VDC]	14,4
Vedlikeholdsladning ved S2. Max [VDC]	13,6
Anbefalt batteri. Max [Ah]	2x150
Tetthet [IP] 705300	44
H/B/D [mm] 705300	138x201x53
Vekt [kg] 705300	2
Godkjenninger	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

\* Temperaturkompensert ca 5,0 mV/ °C/celle. Ref. 25 °C.

[www.defa.com](http://www.defa.com)