

# PHILIPS

Signallyskilde til  
lastbiler

Ultinon Pro6000 SI

LED-WHITE [~R5/R10]

Antal lyskilder: 2

12 + 24 V, 6000 K Kølrig hvid

Avanceret system til køretøjer

24805CU60X2



## Nyd langtidsholdbar lysstyrke

### Kraftigere, elegante signallamper

Hvis du vil køre med stil, skal du opgradere til Philips Ultinon Pro6000 LED [~R5W/R10W] 12/24 V-positionsslys. De er kraftige og elegante, så du kan signalere sikkert og stilfuldt.

#### Ydeevne, der er skabt til at holde

- Varmeskjold sikrer en holdbar ydeevne
- Øget levetid på op til 5.000 timer

#### Godt udsyn

- Signaler din hensigt med klarere udvendig belysning
- Ergonomisk design med array med tre LED'er

#### Enkel plug-and-play-udskiftning

- Elektrisk kompatibilitet med de fleste lastbiler
- Nem at installere og kompatibel med de fleste lastbilmodeller

#### Avanceret, stilfuld signalering

- Opgrader dine lygter, opgrader din stil

# Vigtigste nyheder

## Høj lysstyrke

Signalering af bilens tilsigtede bevægelse er afgørende for din sikkerhed. For at undgå kollisioner skal andre personer vide, hvad du laver. Og når dårligt vejr reducerer udsynet, bliver behovet for klar og dynamisk signalering endnu større. Philips Ultinon Pro6000 LED-signallyskilder giver dig en klar dagslyseffekt plus op til 6000 K til positionering og indvendig belysning. Din lastbil siger meget om dig, så sæt et stilfuldt præg med Philips LED-signallyskilder.

## Ensartet fordeling af lyset

Uanset om det er til parkeringslygter, nummerpladebelysning eller kabinebelysning, giver Philips Ultinon Pro6000 LED dig ensartet lysfordeling. Den brede vinkel sikrer, at lyset projiceres, hvor du har brug for det.

## Elegant LED-lys

Selvom hovedformålet med udvendig belysning er at hjælpe dig med at se og blive set, er der ingen grund til, at du ikke skulle se godt ud på samme tid. Hvis du vil opgradere din eksisterende lastbil, er udskiftning af din udvendige belysning med Philips Ultinon Pro6000 LED-signaler en smart måde at bruge dine penge på.

## Op til 5.000 timers levetid

Du vil have klare, stilfulde lastbillamper, men du har ikke lyst til at blive ved med at udskifte defekte lamper. Det er en stor svaghed ved konventionelle pærer – jo kraftigere lys, desto kortere levetid. Selv ved en højere lysintensitet holder LED'er meget

længere. Philips Ultinon Pro6000 LED-lyskilder er bygget til at holde. Takket være funktioner som avanceret LED-teknologi og avancerede varmestyringsystemer holder de op til 5.000 timers drift.

## God til at håndtere varme

Med varmeskjold-teknologi er Philips Ultinon Pro6000 T10-pærer modstandsdygtige over for høje temperaturer, selv når de monteres ved siden af forlygtepærer. De er fremstillet af et specielt kompositmateriale og kan klare enhver termisk udfordring og leverer stadig høj ydeevne.

## Klar, parat, monteret!

Nyd plug-and-play-oplevelsen: Philips Ultinon Pro6000 leveres med standardhætter og er polaritetsfri, så udskiftning er hurtig og nem.

## Elektrisk kompatibilitet

LED-pærer til eftermontering og konventionelle pærer adskiller sig fra hinanden med hensyn til effekt, sammensætning og strømforbrug. Udskiftning af dine konventionelle pærer med andre LED'er kan være problematisk. Philips Ultinon Pro6000-pærer er elektrisk kompatible med de fleste lastbiler. Yderligere adaptere er tilgængelige som tilbehør til fejlfinding, hvis det er nødvendigt. Vi sælger en komplet løsning.

## Markedsføringspecifikationer

**Produktoplysning:** LED af en kvalitet som i bilindustrien, Høj lysstyrke, Ensartet fordeling af lyset

**Forventede fordele:** Kraftigere, elegante signallamper

## Produktbeskrivelse

**Anvendelse:** Forreste positionslys, Bageste position, Sideforstærker, Kørellys, Kabine, Nummerplade

**Base:** BA15s

**Betegnelse:** R5W/R10W LED hvid 24805 CU60 24 V X2

**ECE-godkendelse:** NO

**Sortiment:** Ultinon Pro6000 SI

**Teknologi:** LED

**Type:** LED-WHITE [-R5/R10]

**Spænding:** 24 V

## Levetid

Levetid: 5000 timer

## Lyskarakteristika

Lumen: 125

Farvetemperatur: 6000 K

## Oplysninger om bestilling

**Ordreindtastning:** 24805CU60X2

**Ordrekode:** 1562430

## Emballagedata

**EAN1:** 8719018015624

**EAN3:** 8719018015631

**Emballagetype:** X2

## Medfølgende produktoplysninger

**Bruttovægt pr.del:** 24 g

**Længde:** 14.2 cm

**Bredde:** 12.1 cm

**Højde:** 10.3 cm

**Nettovægt pr.del:** 3 g

**Pakkeantal:** 2 stk.

**Minimum ordrestørrelse (til professionelle):** 10 pakker

## Emballageoplysninger

**Længde:** 9.5 cm

**Bredde:** 1.5 cm

**Højde:** 13.5 cm

**Nettovægt pr.del:** 240 g

**Bruttovægt pr.del:** 0.37 kg

