



Indhold: 500 ml  
Varenr. 9565  
Leveres i  
karton á 24 stk



Indhold: 2 l  
Varenr. 9562  
Leveres i  
karton á 8 stk



- **Langtidsbeskyttelse af brændstoffet**
- **Kompatibelt med kendte biotilsætninger**
- **Kan kombineres med andre Bell Add additiver**
- **Korrosionsbeskyttende**

# Diesel STABILIZE

Additiv

## Modvirker nedbrydning af brændstoffet ved langtidsopbevaring

Diesel Stabilize er et forebyggende additiv der tilsættes hvor brændstof opbevares længere end 3 måneder. Additivet er udviklet til brug i tanklagre og brændstoftanke i maskiner, biler, entreprenørmaskiner, landbrugsmaskiner, bådmotorer og stationære motorer hvor disse ikke anvendes i længere tid.

Diesel Stabilize modvirker nedbrydning af dieselbrændstof, tilfører ekstra smøring og forebygger rivninger og korrosion i dyser og pumper. Kan også anvendes i brændstof indeholdende biokomponent (FAME). Under optimale forhold beskyttes brændstoffet op til 36 mdr. Produktet kan kombineres med alle andre Bell Add diesel additiver.

### Brugsanvisning

Eventuelt frit vand drænes fra tanken. Diesel Stabilize påfyldes på tanken som skal indeholde min. 5 l brændstof inden behandling. Derefter startes motoren og kører 5 min i tomgang, så behandlet brændstof bliver ført rundt i brændstofsystemet.

### Dosering

5 dl op til 500 l diesel.

Diesel	Bell Add Diesel Stabilize
50 l	0,5 dl – brug doseringsinddeling på etiket: 1 streg = 0,5 dl
80 l	0,8 dl
500 l	5 dl – brug hele flasken (500 ml) – eller en kvart dunk (2L)



## Beskytter brændstoffet

### Sådan virker Diesel Stabilize

Diesel Stabilize indeholder beskyttende additiver specielt udviklet til at modvirke ældning af brændstoffet.

Produktet er tilsat korrosionsinhibitorer, der modvirker skader og rivninger af brændstofsystemets mekaniske dele.

Produktet kan kombineres med alle andre Bell Add additiver.