



Gulf Formula CX 5W-30

Motorolie til personbiler - specielt MB, VW , BMW , PSA og GM biler

Gulf Formula CX 5W-30 er en superkvalitets katalysatorkompatibel personbilmotorolie formuleret af fineste kvalitet syntetiske baseolier og topmoderne additivteknologi, der opfylder kravene til SAPS (Sulphated Ash, Phosphorous & Sulphur). Den er specielt udviklet til alle moderne turboladede benzin- og dieselmotorer med høj effekt fra personbiler, SUV'er, lette varevogne og lastbiler, der kræver ACEA C2 / C3 kvalitetsolier. Den giver enestående renseevne og slidbeskyttelse og minimerer aflejringer i motor og turbolader, der fører til overlegen overordnet ydeevne. Det opfylder kravene i de seneste lavemissions oliespecifikationer for førende bilproducenter som Daimler, VW, GM, BMW og PSA.

Egenskaber og fordele

- Den er designet til at levere fremragende ydeevne og beskyttelse samtidig med brændstoføkonomiske fordele.
- Seneste mellem SAPS additivteknologi forlænger levetiden for efterbehandlingsanordninger, der anvendes i de seneste personbiler.
- Lavt askeindhold reducerer partikelopbygning i dieselpartikelfiltre.
- Aktivt rensmiddel reducerer stempelaflejringer og slamopbygning - det sikrer rene motorer.
- Fremragende lav temperatur egenskaber hjælper koldstart og beskytter mod slitage ved opstart.

Anbefales til

- Alle benzin- og dieselmotorer i MB og Volkswagen-biler opfylder Euro 5 og tidligere emissionsnormer og kræver mellem SAPS olier, der opfylder henholdsvis MB 229.51 og VW 502 00, 505 00 og 505 01 kvalitet.
- Egnede til PSA biler som kræver PSA B 71 2290 kvalitet olie
- Alle BMW benzin- og dieselmotorer udstyret med partikelfiltre, der kræver BMW Long life-04 kvalitetsolier.
- Egnede til alle diesel- og benzinbiler fra General Motors, der kræver GM dexos 2TM kvalitetsolier.
- Moderne personbiler, SUV'er, lette varevogne og lastbiler drevet af både benzin og dieselmotorer, der kræver API SN / CF og ACEA C2 / C3 kvalitetsolier.
-
- Specifikationer, godkendelser og typiske egenskaber

Godkendt til:

API SN **MB-Approval 229.51** **MB-Approval 229.52** **VW 502 00** **VW 505 00** **VW 505 01**

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA C2/C3 **BMW Longlife-04** **GM dexos 2TM** **PSA B 71 2290**

| Egenskaber | Metode | Typiske karakteristika |
|-------------------------|-------------|------------------------|
| Viscosity @ 100 °C, cSt | D 445 | 12.1 |
| Viscosity Index | D 2270 | 165 |
| Flash Point, °C | D 92 | 230 |
| Pour Point, °C | D 97 | -36 |
| TBN, mg KOH/g | D 2896 | 7.1 |
| Density @ 15°C, Kg/l | D 1298 | 0.857 |
| Sulphated Ash, %wt | D 874 | 0.77 |
| Fosfor % vægt | D 4047/ ICP | 0,075 |